

室内机 INDOOR PHONE

电子信息产品有毒有害物质申明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 主机 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

合格证

型 号 _____

检验员 _____



智能终端（室内） 8-F62MV

快速操作说明

技术参数

| | | | |
|------|---------|------|----------|
| 输入电压 | DC13.5V | 显示屏 | 7寸屏 |
| 待机电流 | ≤150mA | 工作电流 | ≤400mA |
| 报警防区 | 8防区 | 环境温度 | -10℃~55℃ |

产品外观



| | |
|---|------|
| 1 | 液晶屏 |
| 2 | 麦克风 |
| 3 | 网络接口 |
| 4 | 防区接口 |
| 5 | 电源接口 |
| 6 | 喇叭 |

基本操作

设备采用触控操作与语音操作两种方式：

- 1) 在待机状态下，点触触摸屏，屏幕显示如右图主界面。点触主界面功能图标，进入下一级界面执行相应操作；
- 2) 使用语音“米娅米娅”唤醒设备，使用命令词控制设备；
- 3) 命令词定义：呼叫电梯（召唤电梯）、呼叫物业（呼叫中心机）、监视梯口（监视梯口机）、帮我开门（开锁）、终端提机（接听呼叫）、救命啊（SOS报警）、关闭报警（防区撤防）。

主界面：



| | | | |
|---|---------------|----|---------------|
| 1 | 功能图标，点触进入操作界面 | 7 | 留影留言指示图标 |
| 2 | 网络连接指示图标 | 8 | 信息指示图标 |
| 3 | IP协议转换器绑定图标 | 9 | 家人留言指示图标 |
| 4 | 时钟显示 | 10 | 免打扰指示图标 |
| 5 | 日期、星期显示 | 11 | 设备编号 |
| 6 | 未接来电指示图标 | 12 | 紧急按钮，按下3s发送报警 |

1. 点触主界面功能图标可进入二级界面进行相应操作；
2. 对讲功能：设备具有呼叫住户、呼叫分机、呼叫中心、监视门前、监视梯口、监视区口、监视社区、开启门前/梯口/区口电锁、接听门前/梯口/区口/管理中心呼叫等对讲功能；
3. 安防功能：设备具有全部布防（外出）、撤防（在家）、局防（夜间）、单防区布防（点击某个防区）、防区触发报警、挟持密码报警（密码最后一位不进位加1）等安防功能。用户密码和工程密码都可以用于撤防，初始用户密码为12345，工程密码为123456；
4. 信息功能：可接收并查看管理中心下发的信息；
5. 家电控制：连接智能家居控制设备可进行家电控制；
6. 设置功能：输入工程密码可进行系统各项参数设置。